

## 工場設備概要

工場名	株式会社 フジックスコンクリート			製造メーカー	株式会社 クリハラ				製造メーカー	光洋機械産業株式会社													
所在地	愛知県弥富市東末広9丁目38-1			設置年月日	平成 2 年 8 月				設置年月日	平成 20 年 8 月													
電話番号 (FAX)	0567-68-3787 (0567-68-3718)			形式	1軸強制式		EMS3000		計量方法	10素子コンピューター													
設立年月日	昭和 61 年 8 月 1 日			容量・能力	3.0 m <sup>3</sup>		180 m <sup>3</sup> /h		バッチタイム	0 ~ 199.9 秒													
JIS認証年月日(認証番号)	平成 20 年 8 月 21 日 (GB0408073)			台数	1 基				計量器	KMZ3000 ロードセル式													
大臣認定高強度コンクリート認定年月日 / 認定番号	平成 19 年 9 月 19 日 MCON-1741			練り混ぜ時間	45 秒				計量器別	セメント	水	山砂	砕砂	砂利		混和剤							
ホームページアドレス	http://www.fjix.co.jp			インターロック	有					C	W	S1	S2	G	G	AE	AE						
<b>組織図</b> 				運搬車	形式	アジテータトラック								計量装置	最大秤量 (kg)	1800	800	3500	3500	4000	4000	20	30
					台数	10 t : 15台		5 t : 5台		4 t : 4台		最小秤量 (kg)	200		100	500	500	500	500	0.8	0.8		
					容量	10 t : 5m <sup>3</sup>		5 t : 2.7m <sup>3</sup>		4 t : 2m <sup>3</sup>		目量 (kg)	1		0.5	2	2	5	5	0.02	0.05		
					連絡指示	各車無線装備 GPS車両位置情報管理システム									方式	選択	選択	単独	単独	累加	累加	単独	累加
				水	練り混ぜ水	上澄水・井戸水									付帯設備		ジョギングモーション 表面水率補正装置・細骨材率補正装置						
					水質調査	セメントの凝結時間差・モルタルの圧縮強度比 溶解性蒸発残留物の量 塩素イオン量・懸濁物質の量									計量器の点検		動荷重検査 1回/月 静荷重検査 1回/6ヶ月						
				混和剤	製造メーカー	グレースケミカルズ 株式会社									工場技術者		4 名						
					銘柄	ダーレックス WRDA (ダラタード)		スーパー 100PHX (100PHR)		予備		コンクリート診断士			1名								
					種類	AE減水剤 標準形 (遅延形)		高性能AE減水剤 標準形 (遅延形)				コンクリート主任技士			1名								
				骨材の貯蔵	貯蔵能力 (L)	8000 L		4000 L		2000 L		品質管理者等			品管責任者 藤井俊弘 同資格者 4名								
貯蔵区分	砕砂	砕砂	山砂		40mm	10mm	20mm	25mm	25mm	試験室面積 100 m <sup>2</sup> (養生室 5 m <sup>2</sup> )													
貯蔵量 (t)	180	180	180		90	90	180	90	90	公害防止責任者 藤井健治 (騒音・振動・水質・大気・粉塵)													
貯蔵方法	鋼製サイロ								主な試験設備及び試験装置		耐圧試験機 1000KN (圧縮・曲げ) ・長さ変化試験・マーシャル試験 他												
BPへの輸送方法	水平引き出しコンベヤー・傾斜コンベヤー								能力		450 t/h 11KW 5.5KW 45KW												
セメント	製造メーカー	宇部三菱セメント 株式会社								日常管理		原材料受入検査・工程検査・製品検査 他											
	セメントの種類	早強セメント		普通セメント		高炉セメント		定期管理		骨材受入精密検査・練り混ぜ水検査 試験器具検査・ミキサ練り混ぜ性能試験 アルカリ骨材反応性試験 他													
	貯蔵量 (t)	80 t		200 t		250 t																	
	貯蔵方法	鋼製サイロ(湿気防止対策)																					
	BPへの輸送方法	ルーツフロア ロータリフター 50t/h																					
骨材	細骨材	産地	三重県桑名市 地内		藤原工場																		
		生産者	株式会社 日美建材		太平洋セメント 株式会社																		
	種別	山砂		石灰砕砂																			
	月間使用量	約5000 t																					
	粗骨材	産地	三重県桑名市 地内		藤原工場																		
生産者		株式会社 日美建材		太平洋セメント 株式会社																			
種別		山砂利(10・25)		石灰碎石(20・4020)																			
月間使用量	約5000 t																						