

生コンクリート打ち合わせ表

太線枠内の項目は、出来るだけ記入して下さい。

受付 年 月 日

報告書日付	令和 年 月 日				提出部数:	部	
施工者名						
工事名称	-----						
工事場所 (住所)	-----						
工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日						
現場連絡先①	担当者名		携帯電話		TEL/FAX		
現場連絡先②	担当者名		携帯電話		TEL/FAX		
送付先住所 会社名	〒 -----						
販売店				担当者名			TEL
発注者						担当者名	
計画書No.	W/C指定	W/C指定 による強度	設計配合	セメント種類	温度補正	打設箇所等	数量(m ³)
	%以下		— —	N・BB・H			
	%以下		— —	N・BB・H			
	%以下		— —	N・BB・H			
	%以下		— —	N・BB・H			
	%以下		— —	N・BB・H			
	%以下		— —	N・BB・H			
	%以下		— —	N・BB・H			
工事番号: _____	記載者名				/		
	作成者名				/		
	提出方法	郵送			/		
		持参					
		相手渡し					

(株)フジックスコンクリート

HP : <http://www.fjix.co.jp>

TEL:0567-68-3787

FAX:0567-68-3718

この用紙は、右記のURLからダウンロード出来ます。 <http://www.fjix.co.jp/down.html> ver.051012

生コンクリート打ち合わせ表

太線枠内の項目は、出来るだけ記入して下さい。

受付 年 月 日

報告書日付	令和 1 年 5 月 1 日				提出部数:	2 部	
施工者名	〇〇〇〇建設(株)						
工事名称	〇△□工場新築工事						
工事場所 (住所)	愛知県弥富市〇△□1-2-3						
工期	令和 1 年 5 月 1 日 ~ 令和 1 年 6 月 30 日						
現場連絡先①	担当者名	伊藤〇〇	携帯電話	090-1234-5678	TEL/FAX	052-123-4567/052-123-4568	
現場連絡先②	担当者名		携帯電話		TEL/FAX		
送付先住所 会社名	〒 498-0000 愛知県弥富市〇△□5丁目6番地 〇〇〇〇建設(株)						
販売店		担当者名		TEL			
発注者					担当者名		
計画書 No.	W/C指定	W/C指定 による強度	設計配合	セメント種類	温度補正	打設箇所等	数量(m³)
	%以下		24-18-25	N	有		
	60 %以下	24	21-15-25	N	有		
	%以下		30-18-25	N			
	%以下		- -	N・BB・H			
	%以下		- -	N・BB・H			
	%以下		- -	N・BB・H			
	%以下		- -	N・BB・H			
工事番号:				記載者名			/
				作成者名			/
				提出方法	郵送		/
					持参		
					相手渡し		

(株)フジックスコンクリート

HP: <http://www.fjix.co.jp>

TEL:0567-68-3787

FAX:0567-68-3718

この用紙は、右記のURLからダウンロード出来ます。 <http://www.fjix.co.jp/down.html> ver.051012

生コンクリート打ち合わせ表

太線枠内の項目は、出来るだけ記入して下さい。

受付 年 月 日

報告書日付	令和 年 月 日					提出部数:	部			
施工者名	-									
工事名称	-----									
工事場所 (住所)	-----									
工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日									
現場連絡先①	担当者名		携帯電話		TEL/FAX					
現場連絡先②	担当者名		携帯電話		TEL/FAX					
送付先住所 会社名	〒 -----									
販売店				担当者名		TEL				
発注者						担当者名				
指定事項	空気量				%	単位セメント量の目標値の 下限又は目標値の上限	最高・最低	kg/m ³		
	塩化物含有量				kg/m ³	呼び強度を保証する材齢	日			
	コンクリートの温度	最高・最低			°C	単位水量の目標値の上限	kg/m ³			
計画書No.	適用	水セメント比の 目標値の上限	耐久設計 基準強度	構造体 補正值	調合 強度	設計配合	セメント種類	打設箇所等	数量(m ³)	
		%以下				— —	N・BB・H			
		%以下				— —	N・BB・H			
		%以下				— —	N・BB・H			
		%以下				— —	N・BB・H			
		%以下				— —	N・BB・H			
		%以下				— —	N・BB・H			
		%以下				— —	N・BB・H			
工事番号:						記載者名		/		
						作成者名		/		
						提出方法	郵送			
							持参		/	
							相手渡し			

(株)フジックスコンクリート

HP : <http://www.fjix.co.jp>

TEL:0567-68-3787

FAX:0567-68-3718

この用紙は、右記のURLからダウンロード出来ます。

<http://www.fjix.co.jp/down.html>

ver.051012

生コンクリート打ち合わせ表

太線枠内の項目は、出来るだけ記入して下さい。

受付 年 月 日

報告書日付	令和 1 年 5 月 1 日				提出部数:	2 部	
施工者名	〇〇〇〇建設(株)						
工事名称	〇△□工場新築工事						
工事場所 (住所)	愛知県弥富市〇△□1-2-3						
工期	令和 1 年 5 月 1 日 ~ 令和 1 年 6 月 30 日						
現場連絡先①	担当者名	伊藤〇〇	携帯電話	090-1234-5678	TEL/FAX	0567-68-4567/0567-68-4568	
現場連絡先②	担当者名		携帯電話		TEL/FAX		
送付先住所	〒 498-0000 愛知県弥富市〇△□5丁目6番地						
会社名	〇〇〇〇建設(株)						
販売店				担当者名			TEL
発注者							担当者名
指定事項	空気量	4.5 %		単位セメント量の目標値の 下限又は目標値の上限		最低	270 kg/m ³
	塩化物含有量	0.30 kg/m ³		呼び強度を保証する材齢		28	日
	コンクリートの温度	最高 35 °C		単位水量の目標値の上限		185	kg/m ³
指定事項が 適用の場合 ○を選択し て下さい。 指定事項が 適用外や わからない時は 空白で。	水セメント比の 目標値の上限	耐久設計 基準強度	構造体 補正值	調合 強度	設計配合	セメント種類	打設箇所等 数量(m ³)
	○ 60 %以下	24	3		21-18-25	N	躯体・壁・柱
	○ 60 %以下	24	6		21-18-25	N	躯体・壁・柱
	%以下				18-18-25	N	土間、外構
	%以下				— —	N・BB・H	
	%以下				— —	N・BB・H	
	%以下				— —	N・BB・H	
工事番号:					記載者名	/	
					作成者名	/	
					提出方法	郵送	/
						持参	
						相手渡し	

(株)フジックスコンクリート

HP : <http://www.fjix.co.jp>

TEL:0567-68-3787

FAX:0567-68-3718

この用紙は、右記のURLからダウンロード出来ます。

<http://www.fjix.co.jp/down.html>

ver.051012